

Breite Spannschelle - Sickenchelle




Einteiliger Spannring zur Verbindung von Rohren mit Bördelrand, DN 280 – 630,
Stahl verzinkt, ohne Dichtung, mit Bolzen M8x80 und Mutter

Serie: RSPB

1. Technische Daten

Kategorie:	Schellen / Anschlussstutzen
Werkstoff:	Stahl verzinkt
Abmessungen: 	<ul style="list-style-type: none"> • A = 11 mm • B = 47 mm • H = 7 mm • Blechdicke = 0,8 mm
Eigenschaften:	<ul style="list-style-type: none"> • einteilige • ohne Dichtung • ohne Schnellverschluss / Hebel • mit Schraube M8x80 und Mutter • für Rohre (Dicke: 0,75–1,5 mm) mit aufgebördelten Rohrenden

Artikelnummer	Für Rohr DN (mm)	Abmessung d (mm)	Gewicht (kg)
			
RSPB280	280	276,5	0,28
RSPB300	300	301,5	0,3
RSPB315	315	316,5	0,31
RSPB350	350 + 355	351,5	0,38
RSPB400	400	401,5	0,43
RSPB500	500	501,5	0,51
RSPB560	560	551,5	0,55
RSPB630	630	631,5	0,59

3. Kontaktdaten

Für Rückfragen stehen Ihnen unsere kompetenten Ansprechpartner unter folgenden Kontaktdaten gerne zur Verfügung:

Streubel Automation GmbH Im Schlott.de 92339 Beilngries / Grampersdorf	Tel. +49 (0) 8466 90 494 10 Fax +49 (0) 8466 90 494 15 E-Mail: info@pneumatikwelt.de
------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------