

Polyurethan-Schlauch 6 x 4 mm, 100m

Artikelnummer: PUN6X4BLAU_100



Technische Daten

Schlauch Ø außen x innen [mm]	6 x 4
Verfügbare Farbe	schwarz, blau, klar, weiß, rot, gelb, grau, grün, braun, blau (klar), rot (klar), grün (klar), gelb (klar), orange (klar)
Betriebsdruck [bar]	10
min. Biegeradius [mm]	15

Weitere Informationen zu RUCK10SSDVGW

Gewicht	19,3 g/ m
Zollwarennummer	39173900
Verpackungseinheit	100 m
RoHS konform	ja

Beschreibung - Polyurethan-Schlauch 6 x 4 mm

Vorteile:

- kleiner Biegeradius durch besondere Flexibilität
- sehr gute Kälteflexibilität und Rückstelleigenschaften
- knick- und abriebfest
- beständig gegen aliphatische Kohlenwasserstoffe und die meisten Schmierstoffe
- alterungsbeständig in Sauerstoff
- schleppkettentauglich (min. Biegeradius entspricht 10 x Außendurchmesser)

Werkstoff:

Polyester-Polyurethan

Temperaturbereich:

-20°C bis +70°C

Shore-Härte:

98 A (+/- 2)

Rollenlänge:

100 mtr.

Richtwerte für die Druckausnutzung bei Temperaturbelastung:

bis +20°C: 100%, +40°C: 70%, +50°C: 60%, +70°C: 45%

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.